XPEnology DS3617xs

XPEnology DS3617xs

Установка XPEnology DSM 6.2 Loader (for DS3617xs) v1.03b на любой ПК. Скачиваем и распаковываем архив



Запускаем приложение osfmount из нашего архива Жмем Mount new.. и выбираем файл образа диска Synoboot. img → Next

	OSFMount - Mount drive	×	а несколько
PassMark OSFMount	Mount Virtual Disk	Ĩ	
le Drive actions Help	Step 1 of 4		
Mounted virtual d	What type of virtual disk do you want to mount?		
Device (t	Properties	
	D:\Desktop\XPEnology\xpenology\xpenology\xpenology\xynoboot.img		
	Raw Image	- 1	
	Mount as RAM drive		
	C Empty RAM drive		
	Mouse over an item for more information.		
<		- 1	>
Mount new Dismount	Next		
Выбираем первый	раздел → Next		_
	OSFMount - Mount drive	\times	
PassMark OSFMount	Mount Virtual Disk		– 🗆 🗙
File Drive actions Help	Step 2 of 4		
Mounted virtual	Which partition(s) do you want to mount?		
Device	Mount partitions as virtual disks		Properties
	Part # Type Start Sector Size 0 D0S3.31+ FAT 16 2048 15.00 MB 1 D0S3.31+ FAT 16 32768 30.00 MB 2 Empty partition 94208 3.98 MB		
	Mount entire image as virtual disk		
٢	Mouse over an item for more information.		>
Mount new Dismount	Back Next	1	
Снять галочку Кеа	ad-only Drive → Mount		
	OSFMount - Mount drive	×	
PassMark OSFMount	Mount Virtual Disk		- 🗆 ×
File Drive actions Help	Step 4 of 4		
Mounted virtua	What additional mount options do you want to set?		
Device	Mount as removable media		Properties
	Read-only drive Write mode: Direct ~		
	Use existing write cache files (.os/delta)		
	Drive emulation: Logical Drive Emulation \checkmark		
	Drive type: Auto ~		
	Drive letter: Auto 🗸		
٢	Mouse over an item for more information.		>
Mount new Dismoun	t Back Mount		1.0*

Выделяем мышкой диск → Open

	ounted virtual dis	iks		-			
evice	Driv	e Emulation	Disk Image Path	Туре	Size	Properties	
- VD	Open	Return	DesktopWPEnology/wpenology/wpenology/s	Disk	15 MB	Read/write	
	Dismount	Delete					
	Save to image file	Alt+I					
	Extend size	Alt+E					
	Format	Alt+O					
	Set media read-only						
	Set media writeable						
	Set media removable						

Открываем корень диска /grub/grub.cfg с помощью Notepad++

Имя		^	Дата изменения	Тип	Размер	
font	ts		01.08.2018 9:37	Папка с файла	NM	
i386	i-pc		01.08.2018 9:37	Папка с файла	име	
loca	ele		01.08.2018 9:37	Папка с файла	ими	
×86	_64-ef	fi	01.08.2018 9:37	Папка с файла	ими	
📄 gru		0	01.00.2010.0.27	🌴 ്ഗ "CFG"	5 KB	
🗋 gru		Открыть с помощью		л	1 KE	
		Edit with Notepad++				
	e	Сканировать программой ESET I	NOD32 Antivirus			
		Расширенные параметры		>		
	È	Отправить				
	0	Добавить в архив				
	0	Добавить в архив "grub.rar"				
	0	Добавить в архив и отправить по	o e-mail			
	0	Добавить в архив "grub.rar" и от	править по e-mail			
	A	Acronis True Image		>		
		Восстановить прежнюю версию	1			
		Отправить		>		

Правим строку VID & PID и сохраняем файл grub.cfg и отмонтируем диск кнопкой Dismount.

Last update: 2023/10/05 08:36	software:nas:xpenology http://	vladpolskiy.ru/doku.php?id=so	ftware:nas:xpenology&rev=1696484209
<pre>12 if [x*\${grub_platform}" = xef 13</pre>	CheckUDisk V5.4 Connected UDisk device: Flash Disk unknow device unknow device COUGAR Vantar Selected UDisk device Information: Name: Flash Disk (USB2.0) VID&PID: Vid_000c&Pid_1000 Speed: high speed Vendor Description: USB Product Description: Flash Disk Serial Number: All USB Device Eject Devi	e Author homepage Email to author	X At_version=2 conso Map=0'
Normal text file		length: 4 855 lines: 185	Ln:23 Col:15 Pos:434

Запускаем Rufus → выбираем флешку → образ → «Старт». После завершения «Закрыть» для выхода. Теперь образ готов к установке.

Rufus 3.13.1730	- 🗆 ×
Свойства лиска ——	
Устройство	
NO_LABEL (E:) [4F6]	~
Метод загрузки	
synoboot.img	∨ 🕗 ВЫБРАТЬ
Схема раздела	Целевая система
MBR \sim	BIOS (или UEFI-CSM)
 Показать расширенные свойства 	диска
Параметры формати	оования
Новая метка тома	
4Г6	
Файловая система	Размер кластера
FAT32 \lor	4096 байт (по умолчанию) 🖂
 Показать расширенные параметр 	ры форматирования
cluiye	
Гото	В
S () ≈ III	CTAPT SAKPDITD
SS () 🛫 📖 →→	CTAPT SAKPOITD

сервер и жмем подключиться.

Synology Assi	istant								-		\times
Управление Принтер Synology										ogy	
🔍 Поиск 🗸 Подключиться 🗟 Сопоставление диска 🕐 Установить WOL 🎄 😡 🕼										0	
Имя сервера	IP-адрес	Состояние ІР-адреса	Состояние	МАС-адрес		Версия	Модель	Серийный но	мер	Coc	тояние
DiskStation	192.168.1.184	DHCP	Не установлено	00	13	6.2-23739	DS3617xs	A		-	
NAS	192.168.1.20	DHCP	Готово	00	C	7.0-41890	DS218+	1	13		
NAS-C	192.168.1.172	DHCP	Готово	02	÷C	6.2.4-25556	VirtualDSM	N.	P9B	-	

жмем переподключить



установка вручную



Ждем окончания установки



пропускаем этот шаг

			XI EI
	Настройка	OuickConnect	
QuickConne	сt упрощает доступ к переадре	Synology DS3617xs без н сации портов н	еобходимости
	● Создать QuickConnect ID с п	юмощью новой <u>учетной записи Synolo</u>	gy.
	Адрес эл. почты		
	Пароль		
	Подтвердите пароль		
	Регион	Russian Federation	*
	🗹 Подпишитесь на нов	ости и объявления от Synology	
	QuickConnect ID		
все готово → Пј	оодолжить	<u>нустить этот шаг</u>	
Πρ	Все на оедлагаем вам Предоставить доступ к размещении устройств помощью find.synology. Условия использования конфиденциальности.	строено! краткий обзор [информации о сетевом а Synology, чтобы находить его сот. Прочитав, я принимаю и Положение о	DSM o c

Продолжить

Меняем наименование процессора Включаем поддержку SHR в DSM 6.2 Synology DiskStation Manager (DSM)

From: http://vladpolskiy.ru/ - **book51.ru**

Permanent link: http://vladpolskiy.ru/doku.php?id=software:nas:xpenology&rev=1696484209

Last update: 2023/10/05 08:36

