

# Счетчик посещений сайта Dokuwiki

Простейший счетчик для сайта (подсчет посещения любой страницы) без базы данных. Существует масса способов реализации счетчика просмотров страницы на PHP и в основном они работают с базой данных. Но если вам нужно прикрутить по-быстрому к одной странице счетчик посещений, то этот скрипт будет вам полезен. БД он не использует, а создает текстовый файл, в котором и хранит информацию о количестве просмотров. И, как обычно, предлагаю посмотреть как это выглядит на фото или в низу страницы.

Если не указано иное, содержимое этой вики предоставляется на условиях следующей лицензии:  Public Domain



Код счетчика

PHP

```
<?php
$file = file("count.txt");
$count = implode("", $file);
$count++;
$myfile = fopen("count.txt", "w");
fputs($myfile, $count);
fclose($myfile);
?>
Просмотров: <?=$count ?> // вывод счетчика
```

Править будем файл tpl\_footer расположенный Dokuwiki\lib\tpl\dokuwiki с добавление стиля:

CSS

```
.container {
    position: absolute;
    font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
}
.text-block {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 4px;
    color: black;
}
```

в файле tpl\_footer добавляем в блок `<div class="buttons">` нижеприведенный код PHP

**Развернуть панель с кодом .**

## PHP

```

<a>
    <?php
        $file = file("count.txt");
        $count = implode("", $file);
        $count++;
        $myfile = fopen("count.txt", "w");
        fputs($myfile, $count);
        fclose($myfile);
    ?>
<style>
    .container {
        position: absolute;
        font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
<a class="container">
    <span>
        <div class="text-block"><?=$count ?></div>
    </span>
</a>
</a>

```

\\NAS\_420\\web\\wiki\\lib\\tpl\\dokuwiki\\tpl\_footer.php - Notepad++

Файл Правка Поиск Вид Кодировки Синтаксисы Опции Инструменты Макросы Запуск Плагины Вкладки ?

tpl\_footer.php

```

14 <div class="buttons">
15     <?php
16         tpl_license('button', true, false, false); // license button, no wrapper
17         $target = ($conf['target']['extern']) ? 'target="'. $conf['target']['extern']. '" : '
18     ?>
19     <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo $target?>>>images/button-yandex.png" width="85" height="15" alt="yandex" / >` прописываем путь к картинке. В моем случае это папка с шаблонами/картинки/.

Я не стал стили (необходимы для наложения текста на картинку) выносить пока в отдельный файл, чтобы было все для примера в одном месте.

Тут добавлен блок-контейнер (<a class="container">) для позиционирования в основном блоке (<div class="buttons">) шаблона и добавления шрифта и цвета текста. \$file = file("count.txt"); создает файл в корне Dokuwiki с записями о посещении страниц, при желании можете изменить ее расположение.

### Развернуть весь код файла "tpl\_footer" после изменения:

PHP

```
<?php
/*
 * Template footer, included in the main and detail files
 */

// must be run from within DokuWiki
if (!defined('DOKU_INC')) die();
?>

<!-- ***** FOOTER ***** -->
<footer id="dokuwiki__footer"><div class="pad">
    <?php tpl_license(''); // license text ?>

    <div class="buttons">
        <?php
            tpl_license('button', true, false, false); // license
button, no wrapper
            $target = ($conf['target']['extern']) ?
'target="'. $conf['target']['extern'].'"' : '';
        ?>
        <a href="https://php.net" title="Powered by PHP" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="http://validator.w3.org/check/referer" title="Valid HTML5"
<?php echo $target?>></a>
        <a href="http://jigsaw.w3.org/css-
validator/check/referer?profile=css3" title="Valid CSS" <?php echo
$target?>></a>
        <a href="https://dokuwiki.org/" title="Driven by DokuWiki"
<?php echo $target?>></a>
    <a>
        <?php
```

```

        $file = file("count.txt");
        $count = implode("", $file);
        $count++;
        $myfile = fopen("count.txt", "w");
        fputs($myfile, $count);
        fclose($myfile);
    ?>
<style>
    .container {
        position: absolute;
        font-family: Georgia, 'Times New Roman', Times, serif;
    }
    .text-block {
        position: absolute;
        bottom: 0px;
        right: 4px;
        color: black;
    }
</style>
<a class="container">
    <span> - **book51.ru**



Permanent link:  
<https://book51.ru/doku.php?id=wiki:devel:counter>

Last update: **2023/09/02 21:26**